



## TECHNISCHES DATENBLATT

### arecal Lackspray schwarz matt

Artikelnummer: 0897 211 400

VPE: 1/6

Inhalt: 400ml

#### Anwendung

Geeignet für Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und einige Kunststoffe

#### Produktvorteil

- Guter Verlauf
- Hoher Festkörpergehalt
- Sehr ergiebig
- Rasche Antrocknung
- Gute Durchtrocknung
- Kratzunempfindlich
- Wetterbeständig
- Schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

#### Bindemittelbasis

Nitrokombinationsharze

#### Sprühauftrag

Bei 2 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm

#### Trockenzeiten

- Staubtrocken: nach 5 – 10 min
- Griffest: nach 30 – 40min
- Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

#### Überlackierbar

- Mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- Mit allen anderen handelsüblichen Lacken: zu jedem Zeitpunkt

#### Hinweis

- Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann



## TECHNISCHES DATENBLATT

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Stand: 2012\_10\_02