



TECHNISCHES DATENBLATT

arecal Grundierungssprays

Artikelnummer: 0897 251 400 (hellgrau), 0897 261 400 (rotbraun)

VPE: 1/6

Inhalt: 400ml

Anwendung

- Grundierung für Holz, Metall, Stein, Glas usw.
- Schafft eine geschlossene, glatte Oberfläche

Produktvorteile

- Sehr ergiebig
- Schnelltrocknend
- Leichte Verarbeitung
- Leichte Schleifbarkeit
- Schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis

- Nitrokombinationsharze

Sprühauftrag

- Bei 2 Kreuzgängen

Trockenzeiten

- Staubtrocken: nach 20min
- Griffest: nach 90min
- Durchgetrocknet: nach 12 Stunden

Überlackierbar

- Mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- Mit allen handelsüblichen Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau

- 1. Grundierung
- 2. Decklack

Hinweis

Nicht auf kunsthartzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.



TECHNISCHES DATENBLATT

Rechtshinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Anwendungen und Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 2012_02_28