



TECHNISCHES DATENBLATT

arecal Lacksprays

Artikelnummer: 0897 211 400, 0897 221 400, 0897 231 400, 0897 271 400, 0897 281 400
Lackspray schwarz matt, schwarz glänzend, weiß, orange, Klarlack seidenmatt

VPE: 1/6

Inhalt: 400ml

Anwendung

Geeignet für Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und einige Kunststoffe

Produktvorteil

- Guter Verlauf
- Hoher Festkörpergehalt
- Sehr ergiebig
- Rasche Antrocknung
- Gute Durchtrocknung
- Kratzunempfindlich
- Wetterbeständig
- Schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis

Nitrokombinationsharze

Sprühauftrag

Bei 2 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm

Trockenzeiten

- Staubtrocken: nach 5 – 10 min
- Griffest: nach 30 – 40min
- Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

Überlackierbar

- Mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- Mit allen anderen handelsüblichen Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Hinweis

- Nicht auf kunstharzlackierte Oberfläche sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann



TECHNISCHES DATENBLATT

Rechtshinweise:

Die Angaben in dieser Technischen Information stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Anwendungen und Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand: 2012_02_28