



## TECHNISCHES DATENBLATT

### RECA Zargenschaum, 2 K treibgaslos

Artikelnummer: 0898 228 1

VPE: 16

#### Produktbeschreibung:

**reca S 28 Zargenschaum, 2 K treibgaslos** ist ein gebrauchsfertiger, zweikomponentiger Polyurethanschaum ohne Treibgas.

#### Produkteigenschaften:

Schnellhärtender, formstabiler 2 K PU Schaum mit gleichmäßiger, feinzelliger Struktur. Alterungsbeständig, frei von Treibgas, Formaldehyd und PCB.

#### Anwendung:

Zum Einbau von Türzargen. Türzarge und Mauerwerk müssen tragfähig, sauber und frei von Ölen, Fetten und Staub sein. An den Montagepunkten die beiliegenden Kartonstreifen verwenden. Nach dem Schäumen bzw. bei Arbeitsunterbrechung sollte das Mischrohr abgenommen werden. Frische Schaumspritzer sofort mit RECA S 25 Pistolenreiniger, Art.nr: 0898 225 2 entfernen. Ausgehärteter PU Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.

#### Technische Daten:

Schaumausbeute:	ca. 4,5 Liter
Klebfrei:	nach 120 Sekunden
Entspreizbar:	nach 20 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	+10°C bis + 30°C
Untergrundtemperatur:	min. +5°C
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C
Lagerbeständigkeit:	6 Monate
Baustoffklasse:	B2

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Stand: 2012\_09\_25

Seite 1 von 1