

RECA | DRŽÍ. PŔSOBÍ. NAPREDUJE.



Vydanie 1, 2023

RECA TOP TIP

Platí od 01.02.2023 do 31.03.2023

Dielenský vozík

Toolmobile ULTRA



- ocelový plech s práškovou vrstvou
- doska na materiál z ABS
- s číselným zámkom (4 číselné rady)
- silný a stabilný ocelový plech
- povrchová úprava odolná voči nárazom a poškrabaniu
- ochrana ocelového plechu na rohoch
- ochrana proti vysunutiu vďaka zaisteniu jednotlivých zásuviek - iba jedna zásuvka môže byť otvorená
- 5 malých a 2 veľké zásuvky
- každá zásuvka so 100% plnovýsuvom
- otvory na bočných stenách
- centrálné uzamykateľné zásuvky
- vodiace kolajnice s guľôčkovými ložiskami
- rukoväte zásuviek s pružinovým vedením a funkciou rýchleho uzamknutia
- olejovzdorná rukoväť
- gumové kolieska s plynulým chodom, z toho 2 sú vodiace a so zaisťovacou brzdou
- vysoká nosnosť zásuviek: max. 40kg

Veľké vnútorné rozmery zásuviek:

- malé: cca. 563 x 393 x 60 mm (š x h x v)
- veľké: cca. 563 x 393 x 140 mm (š x h x v)



Produktové číslo	Šírka mm	Hĺbka mm	Výška mm	Hmotnosť kg
0706 006 103	700	500	1020	67,5



Kufřík na náradie



- stabilné prevedenie z ocelového plechu
- zelené lakovanie zo všetkých strán
- sklápatelná rúrová rukoväť na nosenie
- šikmý vrch
- obzvlášť tuhý voči deformácii
- priečodný záves s otvorom na visiaci zámok

Produktové číslo	Prevedenie	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm
0700 004	5-dielny, prázdny	530	200	200

Kufřík na náradie je dodávaný bez náradia.



Power System 4v1

1/2" + 1/4" sada, 50-dielna

- v robustnom RECA VISO kufri s priehladným vekom, vďaka ktorému máte vždy prehľad
- vhodné pre metrické, mnohohranné, palcové a vonkajšie TX drážky



Produktové číslo	Prevedenie	Obsah
0700 023 050	sada, 50-dielna	1/2": veľ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, prepínacia račňa, predĺženia 130, 250, kardánový kĺb, prechodový kus, 1/4": veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; predĺženia 50, 100, adaptér na bity, kardánový kĺb, krížová rukoväť, + 15 bitov



Sada uhlových kľúčov

9-dielna

- dlhé prevedenie
- priebežne kalené, poniklované
- chróm-vanadiová oceľ



Produktové číslo	Prevedenie	Obsah
0701 759 309	dlhý TX	10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50



Elektrikárska sada Multi

VDE, 19-dielna

Izolované VDE skrutkovače reca Multi a dvojkomponentné kliešte RECA sú testované podľa IEC 60 900, príp. DIN 60 900 a zaručujú bezpečnú prácu do 1000 V striedavého napätia alebo 1500 V jednosmerného napätia.



Produktové číslo	Obsah
0701 900 001	rukoväť; čepele: drážky 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; PH 1, 2; PZ 2; TX 10, 15, 20; PZ +/- 1, 2; vymeniteľné otočné tlačidlo, silové bočné kliešte, zahnuté telefónne kliešte, skúšačka napätia



Skrutkovače, držiaky bitov

Multi - v robustnej plastovej kazete

Dvojzložková rukoväť Multi s kovovým vstrekovaným prvkom umožňujú jednoduchú zmenu medzi skrutkovačom a T-rukoväťou, bez nutnosti premiestnenia polohy čepele.

Poznámka:

TR* = TX s otvorom

Výhody:

- všestranná a robustná pre dielne a montáže
- čepele z chróm-molybdén-vanádiovéj ocele
- povrch matný, pochromovaný s čiernymi špičkami
- dĺžka čepele 160 mm – možné použitie ako predĺžený bit
- použitím rukoväte tvaru T sa dá dosiahnuť najväčšieho krútiaceho momentu

Produktové číslo	Prevedenie	Obsah
0701 901 100	Sada, 12-dielna	rukoväť, čepele: vnútorný šesťhran 3, 4, 5, 6; drážka 1,0; 1,2; PH 1, 2, 3; TX-TR 20, 25, 30; nastrčné kľúče veľkosti 7, 8, 10, 13; skúšačka fáz



Upínacie kliešte

Na guľatý materiál s nožnicami na drôt.

Nastavovacia skrutka a uvoľňovacia páčka umožňujú jednoduchú obsluhu jednou rukou a bezpečné uchopenie, napnutie a držanie pomocou zušľachtených ryhovaných a ozubených čelustí.

Produktové číslo	Dĺžka mm	Rozpätie mm
0703 902 250	250	50



Kľúčové kliešte

- paralelne vedené hladké čeluste umožňujú šetrné nasadenie a uchopenie na paralelných povrchoch
- plynulé rýchle nastavenie pomáha pri rýchlej úprave veľkosti
- najlepšie uchopenie vďaka ponorne izolovanej rukoväťou
- **materiál:** kovaná chróm-vanádiová elektroocel'
- **povrch:** poniklovaný

Produktové číslo	pre Ø "	Rozpätie mm	Hrúbka mm	Dĺžka mm	Prevedenie
0703 821 250	1 3/4	46	14	250	-



Odizolovacie kliešte

VDE, univerzálne

- chromované kliešte
- rúkovač izolovaná viaczložkovými povlakmi
- skúšané VDE
- pre časovo úsporné odizolovanie guľatých opláštených káblov a hydroizolačných káblov (napr. NYM kábel)
- ľahší prístup vďaka úzkemu tvaru hlavy a optimálne ohnutej reznej hrane
- odizolovanie bez poškodenia vďaka guľatým nožom s hĺbkovým obmedzením
- s bočnými nožmi pre strihanie vodičov, drôtov, malých skrutiek a klincov
- všetky nože sú dodatočne indukčne kalené na cca. 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebeniu

Produktové číslo	Dĺžka mm	Hmotnosť g	Odizolačné hodnoty mm ²	Rezné hodnoty, stredne tvrdý drôt Ø mm	Rezné hodnoty, tvrdý drôt Ø mm
0703 999 015	165	210	1,5 / 2,5	3,2	2,2



Račňové svorky

- ideálne pre ľahké upínacie práce, ktoré vyžadujú väčší presah a pre upínanie šetrné k obrobku
- pohodlná manipulácia vďaka ergonomickej 2-zložkovej plastovej rúkovači a ovládaniu jednou rukou
- rýchle otváranie a zatváranie vďaka robustnému račňovému mechanizmu
- dvojnásobne pevnejší v porovnaní s bežnými pružinovými svorkami

Produktové číslo	Rozpätie mm	Vykládka mm	Hmotnosť kg
3655 980 055	55	55	0,2
3655 980 056	100	70	0,28



NOVINKA



Vreckové posuvné meradlo

Presné vreckové posuvné meradlo, DIN 862

- z nehrdzavejúcej ocele
- celkovo vytvrdené
- so skríženými špičkami
- s hĺbkomerom
- 4-násobné meranie
- zadná strana s tabuľkou pre rezanie závitov
- balenie: v púzdre

Produktové číslo	Rozsah merania mm	Dĺžka meracej čeluste mm	Nónius mm	Nónius "	Prevedenie
2680 155 200	200	50	0,05	1/128	s nastavením momentu



Digitálne univerzálne posuvné meradlo

Pocket-Talent

- nehrdzavejúca oceľ
- ochrana IP 67
- s fixačnou skrutkou
- pre meranie v interiéri a exteriéri
- individuálne prispôsobenie problematickým miestam merania vďaka meracej vložke so závitom M 2,5
- elektronické funkcie QuickStart a QuickLock
- prednastavené funkcie a výstup dát
- balenie: v drevenom púzdre vrátane nastavovavacej a meracej vložky

Produktové číslo	Rozsah merania mm	Dĺžka meracej čeluste mm	Odčítanie mm	Odčítanie "
2680 980 120	150	40	0,01	.0005



Skúšačka napätia

LCD



Inovatívna dvojpólová skúšačka napätia presvedčí širokým spektrom výkonov a praktickou jednoručnou obsluhou pre zásuvky s ochranným kontaktom (Schuko) a CEE. Má k dispozícii najvyššiu úroveň zabezpečenia CAT IV 1000 V a preto sa hodí na meranie napr. na hybridných a elektrických vozidlách a fotovoltaických zariadeniach.

- voľba meracieho rozsahu: automaticky TRMS / RMS
- jednopólový fázový test: áno
- dvojpólový test rotačného poľa : áno, pri > 200 V AC
- osvetlenie meraných bodov: s bielou LED
- rozsah napätia AC: 3 - 1000 V
- rozsah napätia DC: 4 - 1400 V
- kategória ochrany proti prepätiu: CAT IV / 1000V
- displej: optický, LCD
- frekvencia zobrazenia: 0 - 500 Hz
- fázový test: 100 V / AC min.
- kontrola polarity: áno
- test kontinuity: 0 - 10 kOhm
- prepínateľné (voliteľné) zaťaženie: 30 mA pri 230 V / AC

Oblasti použitia:

Elektroinštalácie, priemysel, automobilové dielne, stavebníctvo

Oblasti využitia:

Skúška napätia, test kontinuity, meranie odporu, zobrazenie rotačného poľa, test spínače FI atď.

Výhody:

- jednoduchá manipulácia, rýchle odčítanie výsledkov merania
- jednoručné ovládanie
- široké spektrum výkonov
- CAT IV 1000 V, optimálne ovládanie jednou rukou pre meranie rotačného poľa
- údaje o napätí je možné zobrazit' aj bez batérie



Produktové číslo	Prevedenie
0705 901 021	Rozsah napätia AC: 3 - 1000 V DC: 4 - 1400 V

Príslušenstvo elektrickej meracej techniky

Produktové číslo	Označenie	BAL ks
0705 901 101	Meracie káble červený, čierny CAT III 600 V	1
0705 901 102	Senzor teploty pre RECA Multimeter	1



Skúšačka napätia

Bezdotyková

Bezdotyková skúšačka napätia rozpozná vodiče od 12 V AC. Vďaka optickému, akustickému a vibračnému indikátoru je použitie obzvlášť jednoduché a bezpečné. Neviditeľné prerušenia v káblach sa dajú z dôvodu kapacitného meracieho procesu identifikovať v rýchlosti sekúnd s toleranciou iba niekoľkých milimetrov. Dodatočne je skúšačka napätia vybavená ešte LED lampou.

- rozsah merania: 12 - 1000 V AC / 110 - 1000 V AC
- obal: ABS plast odolný proti nárazom a zlomeniu
- norma: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- kategória ochrany proti prepätiu: CAT III/1000V

Oblasti použitia:

Bezpečnostné ističe, zvončekové trafá, káblové bubny, vyhľadávanie fází

Výhody:

- optická, akustická a vibračná indikácia
- prepínateľná z režimu 110 V na 12 V mód

Produktové číslo	Napätie V	Úroveň ochrany	Označenie akum./batérií	Počet akum./batérií	Dĺžka mm	Ø mm	Materiál
0705 901 001	12 - 1000	IP 40	1,2 V NiMH AAA	2	160	25	ABS/PC



Multimeter

Multimeter nájde svoje uplatnenie v oblastiach elektroinštalácie, servise a priemysle. Na jednoduché odčítanie bol zabudovaný 40 mm veľký displej s podsvietením pozadia.

- voľba meracieho rozsahu: automatická
- test kontinuity: áno
- test diód: áno
- meranie teploty: -20° až 1000° C so senzorom
- norma: IEC / EN 61010-1, IEC / EN 61010-2-033
- rozsah napätia AC: 0 - 600 V
- rozsah napätia DC: 0 - 600 V
- kategória ochrany proti prepätiu: CAT III / 600 V
- menovitý prúd: 0 - 10 A
- rozsah merania teploty: -20 až +1000° C
- frekvencia: 0,00001 / 10 MHz
- indikácia elektrického odporu: 0 - 60 MOhm

Oblasti použitia:

Elektroinštalácie, priemysel, kurnárstvo a stavebníctvo

Výhody:

- početné meracie funkcie, tým ušetrí veľa času
- veľký displej s podsvietením pozadia
- vrátane meracích káblov

Produktové číslo	Označenie akum./batérií	Počet akum./batérií	Dĺžka mm	Výška mm	Šírka mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95



Kliešťový multifunkčný ampérmeter

Vďaka jeho rôznym meracím funkciám môže byť digitálny kliešťový ampérmeter používaný univerzálne. Veľký displej, manuálny alebo automatický výber meracieho rozsahu a osvetlenie meraného miesta je ovládanie obzvlášť komfortné a bezpečné. Súčasťou balenia je taktiež textilná taška.

- frekvenčný rozsah merania klieští: 10 Hz - 1 kHz
- frekvenčný rozsah merania zásuvky: 10 Hz - 10 kHz
- voľba meracieho rozsahu: automatická
- displej: LC-displej so 4 číslicami
- DC (jednosmerný) prúd: 0 - 600 A (najmenšie rozlíšenie 10 mA)
- AC (striedavý) prúd: 0 - 600 A (najmenšie rozlíšenie 10 mA)
- rozsah napätia AC/DC: 0 - 600 V
- rozsah merania prúdu: 0 - 600 A
- rozsah merania elektrického odporu: 0 - 60 Ohm
- kategória ochrany proti prepätiu: CAT III / 600 V
- displej: 4 riadky LCD
- indikácia elektrického odporu: 0 - 60 Ohm
- test kontinuity: áno
- test diód: áno
- priemer púzdra 27 mm

Oblasti použitia:

Elektroinštalácie, priemysel, kurenárstvo, stavebníctvo, automobilové dielne

Výhody:

- veľký displej s podsvietením pozadia
- početné meracie funkcie, tým šetrí veľa času
- meranie AC a DC, True RMS (skutočná efektívna hodnota)
- vrátane meracích káblov

Produktové číslo	Označenie akum./batérií	Počet akum./batérií	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	155	50	25



Termometer

Infračervený

Praktický infračervený termometer vo forme pištole sa vyznačuje jednoduchým a nekomplikovaným ovládaním. Integrovaný laserový ukazovateľ meria teplotu presne. Prepínateľné osvetlenie displeja zabezpečuje spoľahlivé odčítanie nameraných dát aj pri zlých svetelných pomeroch. S pohotovostným púzdrom na bezpečný prenos.

- displej: viacmiestny displej (LCD) s podsvietením pozadia
- emisný stupeň: 0,95
- norma: IEC/EC 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- merací kužel termometra: 12:1
- reakčný čas: 1 s

Oblasti použitia:

Vykurovacie systémy, chladiace a klimatizačné systémy, elektroinštalácie, priemysel, stavebníctvo

Výhody:

- jednoduchá manipulácia, rýchle odčítanie výsledkov merania
- funkcia automatického vypnutia
- zobrazenie min./max.
- funkcia uchovávanía dát

Produktové číslo	Označenie akum./batérií	Počet akum./batérií	Teplotný rozsah °C	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Materiál
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	-50 až +550	38	94	152	ABS/PC



Rebríky

Obojstranný rebrík so schodmi, hliník

- hliníkový obojstranný rebrík
- s dvomi možnosťami výstupu
- trvalo pripojená rozperná poistka
- protišmykové pozdĺžne profilové schody, šírka 80 mm
- bezpečné a pevné priečne nitované schody
- 2 stabilné napínacie pásy
- protišmykové zástrčné nožičky



Produktové číslo	Počet priečok	Dĺžka mm
2695 576 003	2 x 3	649
2695 576 004	2 x 4	865
2695 576 005	2 x 5	1081
2695 576 006	2 x 6	1297
2695 576 007	2 x 7	1513



Montážny vankúš

z vlákien vystužených plastom

RECA montážny vankúš Lift podporuje ľahkú aplikáciu montážneho vankúša pri rýchlej a jednoduchej montáži a nastavení okien, dverí, skriň alebo elektrických spotrebičov.

Výhody:

- úspora času - rýchla montáž a šahké vyrovnanie bez vynaloženia väčšieho úsilia
- voľné medzery pri montáži okien pre rýchle utesnenie
- žiadne skrabance: montážny vankúš je štrný k objektom
- vynikajúci doplnkový nástroj pre použitie s klinmi alebo vymedzovacími blokmi
- nosnosť: 135 kg

Produktové číslo	Šírka škáry mm	Nosnosť kg	BAL ks
0695 700 999	3 - 50	135	1



Teleskopická pracovná koza

- pri plošnom zaťažení až do 200 kg
- výška podpery min. / max: 805 / 1300 mm
- výškovo nastaviteľná, sklopná pre úsporu miesta
- stabilný stojan - pevný ocelový štvorhranný profil
- nastaviteľná výška vďaka jednoducho ovládateľným bezpečnostným aretačným čapom
- skladacie zaskakovacie háčiky proti bočnému sklznutiu pracovnej dosky (max. šírka 640 mm)
- jednoduchá montáž

Produktové číslo	Nosnosť kg	Hmotnosť kg
4700 771 021	200	6,1



Stropné a montážne podpery STE s pumpovacou rukoväťou

- zaťažiteľný až do maximálne 350 kg pri kompletne zasunutej teleskopickej tyči
- vonkajšia stabilná konštrukcia vďaka vysoko zaťažiteľným oceľovým rúrkam a protišmykovým PVC kontaktným plochám
- ovládanie jednou rukou vďaka 2-zložkovej plastovej rukoväti s pumpovacím mechanizmom
- rýchlo posuvné tlačidlo na rýchle vysunutie a zasunutie teleskopickej tyče
- nastaviteľná prídržná sila otočením podpery na rukoväti
- použitie aj na šikminy vďaka plynulo sa otáčajúcim kontaktným plochám od -45 ° do +45 °

Presná a rýchla manipulácia

- fixácia v troch krokoch: Na prednastavenie stropnej podpery stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite teleskopickú vnútornú trubicu na požadovanú dĺžku; jemné nastavenie sa vykonáva stlačením pumpovacej páky, kým podperná doštička nepriľieha k obrobku; potom otáčajte rukoväťou v smere hodinových ručičiek, kým sa nedosiahne požadovaná prídržná sila (dbajte na maximálnu nosnosť)
- uvoľnenie v dvoch krokoch: Najprv otočte stropnú podperu proti smeru hodinových ručičiek; hneď ako už nie je k dispozícii prídržná sila, stlačte uvoľňovacie tlačidlo, aby ste stiahli vnútornú trubicu

Produktové číslo	Nastavenie vzdialenosti mm	max. prípustné zaťaženie kg	Hmotnosť kg	BAL ks
3655 900 291	1450 - 2500	200	3,1	1
3655 900 292	1700 - 3000	130	3,5	1
3655 900 293	2070 - 3700	75	4,1	1



Prístroj na čistenie rúr

Sacie a tlakové čistiace zariadenie

- robustné, osvedčené sacie a tlakové čistiace zariadenie pre rýchle a jednoduché odstránenie upchatia sifónov v umývadlách, sprchových kútoch, vaniach, toaletách a.i.
- nastaviteľná predná rukoväť pre vysokú príťažlivú silu
- sacie a tlakové čistiace zariadenie s krátkou a dlhou manžetou

Produktové číslo	Prevedenie	BAL ks
0699 701 030	prístroj na čistenie rúr	1

ROLLER



Metaclean čistiaci a značkovací prístroj

Typ 1130

Čistiace a leštiace zariadenie s vysokofrekvenčnou technológiou pre efektívne čistenie zvarov (MIG/MAG a WIG/TIG) na nerezovej oceli.

Oblasti použitia:

- čistenie, leštenie, tmavé a svetlé značkovanie na nerezovej oceli

Výhody:

- 4 rôzne programy v jednom prístroji
- veľký mnohojazyčný farebný displej
- navádzacie menu s údajmi o napätí a vhodnom elektrolyte
- rýchla výmena nástrojov vďaka bajonetovému upínaniu
- prístroj je kompletne z nerezovej oceli
- krytie IP 20

Produktové číslo	Výkon VA
0980 100 001	800



Metaclean kufor s príslušenstvom

- 1 prémiový štetec, 10mm kompletný s rukoväťou a sťahovacím púzdom
- 1 kábel červený, 3m s bajonetovým upínaním a svorkou
- 1 kábel čierny, 3m s bajonetovým upínaním
- 1 liter elektrolytu C na leštenie
- 1 prázdna dóza na elektrolyt

Produktové číslo	pre
0980 200 001	kufor s príslušenstvom pre prístroje Metaclean 0980 100 001 a 0980 100 002



Jednotlivé sady

Rýchla výmena

Sady sa skladajú z adaptéru QC a rýchlovýmenného nastavca voliteľného pre stopku DIN 352, DIN 371 a DIN 376. Dodávajú sa v boxe ABS s penovou vložkou.

Výhody:

- vhodné pre akumulátorové skrutkovače, ručné vrtačky a stojanové vrtačky so sklúčovadlom

Produktové číslo	DIN 352	DIN 371	DIN 376
3650 504 232	M 2 - M 2,5	M 2 - M 2,5	M 4
3650 504 233	M 3	M 3	M 5
3650 504 234	M 4	M 4	M 6
3650 504 235	M 5 - M 8	M 5 - M 6	M 8
3650 504 236	M 10	-	M 10
3650 504 237	-	M 8	-
3650 504 238	M 12	-	M 12
3650 504 239	-	M 10	-



Sada strojných závitníkov

pre slepé otvory do ocele

- v robustnom plastovom Safe boxe
- špirálové jadrové vrtáky HSS (0624) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- strojné závitníky na slepé otvory, modrý krúžok, HSS-Co, M 3 až M 12
- M3 - M10: DIN 371, forma C
- M12: DIN 376, forma C



Produktové číslo	Obsah	BAL ks
0624 020 312	14-dielna sada: M3 - M12 + jadrové vrtáky	1



Špirál.vrták, dlhý, valcová stopka HSS-Co5

DIN 340/N • >800 N/mm²

Špirálový vrták, dlhý, s valcovou stopkou, typ N, DIN 340, HSS-Co 5 %



Vlastnosti:

- vysokovýkonný vrták s výraznou odolnosťou proti tepelnej tvrdosti
- nástroj bez povrchovej úpravy
- pravorezný s toleranciou h8
- uhol špičky 130°

Výhody:

- na vrtacie práce na hlboko ležiacich miestach
- optimálne vhodný na spracovanie tvrdého a hrubého materiálu
- výrazná odolnosť proti tepelnej tvrdosti pre maximálnu životnosť
- optimálny na použitie v ručných, stojanových a stĺpových vrtacích zariadeniach
- vhodný aj pre CNC stroje

Oblasti použitia:

Na vrtanie legovaných a nelegovaných ocelí a zliatin s pevnosťou nad 800 N/mm², najmä ušľachtilých ocelí, ocelí na valivé ložiská, vysokolegovaných ocelí, ako aj temperovacích a kaliacich ocelí.



Produktové číslo	Ø mm	Pracovná dĺžka mm	Celková dĺžka mm	BAL ks
0629 500 020	2	56	85	10
0629 500 025	2,5	62	95	10
0629 500 030	3	66	100	10
0629 500 032	3,2	69	106	10
0629 500 033	3,3	69	106	10
0629 500 035	3,5	73	112	10
0629 500 040	4	78	119	10
0629 500 042	4,2	78	119	10
0629 500 045	4,5	82	126	10
0629 500 050	5	87	132	10
0629 500 052	5,2	87	132	10
0629 500 055	5,5	91	139	10
0629 500 060	6	93	139	5
0629 500 065	6,5	97	148	5
0629 500 070	7	102	156	5
0629 500 080	8	109	165	5
0629 500 090	9	115	175	1
0629 500 100	10	121	184	1
0629 500 110	11	128	195	1
0629 500 120	12	134	205	1
0629 500 130	13	134	205	1



RECA ECO HSS CO5 kazety špirál.vrtákov

DIN 338, brúsené, pravorezné 135 °

Špirálové vrtáky s valcovou stopkou, krátke, pravorezné, DIN 338, HSS-Co 5%



Oblasti použitia:

- HSS Co 5% s výraznou odolnosťou voči tepelnej tvrdosti
- na vrtanie legovaných a nelegovaných ocelí i zliatin s pevnosťou do 1000 N/mm²

Výhody:

- malá tvorba ostrín (ostrapov)
- vhodné pre montážne práce
- vhodné pre ručné vrtáčky
- ideálne sa hodia na opracovanie tenkého materiálu so strednými stenami



Produktové číslo	Prevedenie	Obsah	Stúpanie mm
0621 999 910	Mambo Box, 19-dielny	1,0 - 10,0	0,5
0621 999 913	Mambo Box, 25-dielny	1,0 - 13,0	0,5



Chvostová píla

SHARPCUT

- naskrutkovaná a zváraná rukoväť z bi-materiálu pre maximálnu bezpečnosť a vysoký komfort
- vylepšené 2X ozubenie Hardpoint pre dlhú životnosť
- agresívne ozubenie s 3 reznými hranami pre rýchle a presné rezanie
- 45° a 90° doraz
- 7 zubov / palec pre hrubé práce a 11 zubov / palec pre jemné práce
- 0,85 mm hrubý pílový plát pre vyššiu stabilitu a presnosť



Produktové číslo	Pracovná dĺžka mm	Zuby na "
2696 666 399	500	7

Pílový kotúč na kov HSS-DMo5

RECA pílový kotúč na kov HSS-DMo5



Špeciálne spracovaný pílový kotúč (materiál z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele s volfrámom, molybdénom a kobaltom) pre maximálnu životnosť pri spracovaní ocele.

Tvar zubov (BW):

Zakrivené zuby, vzájomne skosené (BW). Na rezanie rúr.

Tvar zubov (HZ):

Ozubenie s predrezaním a rezaním (HZ). Na rezanie pevných materiálov a rúrok s hrubými stenami (> 3 mm).

Poznámky:

- pre pomaly idúce prístroje
- pri rezaní kovov sa vyžaduje vždy pevné upevnenie obrobku
- chladiaci prostriedok RECA niekoľkonásobne zvyšuje životnosť



Produktové číslo	Počet zubov	Ø otvoru	Rezná šírka mm	Ø pílového kotúča mm	Tvar zubov	Delenie zubov mm
0611 300 316	160	32	2,5	300	HZ	6

Pílový kotúč na kov Inox

RECA pílový kotúč na kov Inox



Špeciálne spracovaný pílový kotúč (materiál z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele s volfrámom, molybdénom a kobaltom) pre maximálnu životnosť pri spracovaní ušľachtilej ocele. Najlepšie vhodný na rezanie tvrdých materiálov, ako ušľachtilá oceľ alebo oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu.

Tvar zubov (BW):

Zakrivené zuby, vzájomne skosené (BW). Na rezanie rúr.

Tvar zubov (HZ):

Ozubenie s predrezaním a rezaním (HZ). Na rezanie pevných materiálov a rúrok s hrubými stenami (> 3 mm).

Poznámky:

- pre pomaly idúce prístroje
- pri rezaní kovov sa vyžaduje vždy pevné upevnenie obrobku
- chladiaci prostriedok RECA niekoľkonásobne zvyšuje životnosť



Produktové číslo	Počet zubov	Ø otvoru	Rezná šírka mm	Ø pílového kotúča mm	Tvar zubov	Delenie zubov mm
0612 315 416	160	40	2,5	315	HZ	6

Diaflex

Betón, žula X17 Turbo

- upevnenie segmentov: laserové zváranie
- najvyššia možná výška segmentu (17 mm): s diamantami potiahnutými titánom pre extrémnu rýchlosť rezania v kombinácii s maximálnou životnosťou
- pre náročné použitie na stavenisku: robustný a s nízkymi vibráciami

Vhodný na použitie pre: uhlové brúsky, motorové frézy, podlahové píly, stolové píly

Oblasti využitia: „starý betón“, betón, armovaný betón, výrobky z betónu, žula, tehla, vápnopiesková tehla



Produktové číslo	Ø mm	Dĺžka segmentu mm	Hrúbka segmentu mm	Výška krytia mm
0664 998 230	230	44,4	2,8	17
0664 998 300	300	42,6	2,8	17



100
OD 1922
KELLNER & KUNZ AG

Sada na leštenie

4-dielna

- abrazívne, flexibilné leštiace kotúče s diamantom v spojení s umelou živícou k univerzálnemu použitiu
- diamantové leštiace kotúče k spracovaniu povrchov a dopracovaniu rezných hrán
- týmito leštiacimi kotúčmi je možné brúsiť alebo leštiť
- prostredníctvom vysokokvalitných diamantov dochádza k účinnému brúseniu s vysokou životnosťou kotúčov
- špičková povrchová úprava iba v troch krokoch
- pre záverečnú povrchovú úpravu tvrdých povrchov a dopracovaniu rezných hrán

Využitie:

- na mramor, žulu, prírodný kameň, keramiku, jemnú kameninu a betón

Vlastnosti:

- brúsi na sucho i na mokro
- pripevnenie pomocou suchého zipsu
- do úhlových brúsiek a vodou chladených brúsiek s reguláciou otáčok, max. 3500 ot./min
- v spojení s umelou živícou
- na gumový tanier s prírubou M14, Ø 125 mm
- prémiová kvalita

Odporúčania:

- prikladajte vždy na plocho
- nepracujte hranou
- nehrubujte

Produktové číslo	Obsah
0662 500 001	po 1x: červený = Z220 / žltý = Z400 / biely = Z800 / flexibilný leštiaci tanier na suchý zips M 14, Ø 125 mm



Lamelové brúsne kotúče

R-Mop



RECA R-MOP určený pre maximálny úber materiálu.

- vynikajúci výkon na ťažko obrábiteľných materiáloch (ocel, nástrojová ocel, ušľachtilá ocel, ...)
- použiteľný na opracovanie všetkých kovových materiálov
- optimálny na brúsenie hrán, zvarov a zrážanie hrán
- neobsahuje železo, chlór a síru ($\leq 0,1 \%$)
- prevedenie - vypuklé
- upozornenie: použite uhlovú brúsku $> 1.400 \text{ W}$

Výhody:

Rýchlosť / úber

- maximálny úber vďaka keramickému zrnú so samoostriacim účinkom
- vždy ostré zrnú
- obnoviteľná brusná tkanina
- využiteľné aj spodné vrstvy brusného zrna

Komfort

- menej vibrácií vďaka špeciálnemu tanieru
- brúsne aktívna krycia vrstva
- chladnejší výbrus – menšie riziko zafarbenia materiálu
- vďaka keramickému zrnú sa docielu rovnomerný vzhľad výbrusu
- menej dokončovania

Životnosť

- nosný tanier zo špeciálneho plastu
- kotúč sa dá využiť bez zbytku
- keramické zrnú zostáva do úplného opotrebenia na tkanine
- vysoká odolnosť pri brúsení hrán



Produktové číslo	Ø mm	Veľkosť zrna	BAL ks
0666 315 040	115	40	10
0666 325 040	125	40	10

Brúsne kotúče

Brúsne kotúče RECAMIC - nekompromisne vysoký výkon



Oblasti použitia:

Univerzálne na ocel, ušľachtilú ocel a ťažko opracovateľné materiály; bez železa, síry a chlóru ($\leq 0,1 \%$).

Výhody:

- rýchlosť / úber
- keramické zrnú so samočistiacim účinkom
- vždy ostré brusné zrnú
- vyžaduje sa nižší prítlak

Životnosť:

- tvrdé a pevné keramické zrnú
- mikrotrhliny v zrne
- jedinečný systém viazania keramických zrnú

Bezpečnosť:

- bezpečnostné predpisy oŠa
- zosilnená bezpečnostná tkanina



Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Prevedenie	BAL ks
0669 500 125	125	7	vypuklé	10
0669 500 150	150	7	vypuklé	10
0669 500 230	230	7	vypuklé	10

Rezný kotúč

Rezný kotúč RECAMIC - keramické zrna



Maximálna rýchlosť, maximálny komfort, maximálna životnosť

S rezným kotúčom **RECAMIC** je možné rýchlejšie a komfortnejšie rezanie než kedykoľvek predtým. Vďaka optimalnej štruktúre reže kotúč vždy chladne a zostáva ostrý. Mäkký rez bez vibrácií nastavuje nové štandardy

Oblasti využitia:

Kotúč bez obsahu železa, chlóru a síry ($\leq 0,1 \%$) (žiadna náletová hrdza) s príjemným a mäkkým rezom. Veľmi dobrý rezný výkon v nerezí, oceli, hardoxe, hliníku a iných neželezných kovoch.

Výhody:

- rýchlosť/ brúsne zrna RECAMIC - keramické brúsne zrna pre ultra rýchle rezy
- agresivita kotúča - ide okamžite do materiálu, neuteká

Bezpečnosť:

- extrémne silná odolnosť - bezpečnostné smernice oSa
- hrubé bočné plochy - nedochádza k zovretiu kotúča v silných materiáloch
- nastavené body lomu - práce bez rizika zranenia
- zosilnená bezpečnostná tkanina - extrémne silné zaťaženie

Komfort:

- brúsne zrna RECAMIC sa láme častejšie - znížená prašnosť
- k prerezaniu materiálu nutný menší prítlak - nižšie vibrácie a hlučnosť
- precízne, čisté rezy bez otrepev - menej následných dokončovacích prác

Životnosť

- vďaka mikrotrhlinám v keramickom zrne sa opotrebovávajú optimálne
- špeciálne spojivo - znižuje predčasné vypadávanie brúsnych zrn RECAMIC
- rovnomerné rozdelenie brúsnych zrn vďaka metóde kruhového rozsyvu - trvale vysoký výkon v každej fázi



Produktové číslo	Ø mm	Hrúbka mm	Prevedenie	BAL ks
0670 700 125	125	1,0	rovné	25

Použite uhlovú brúsku s vysokým výkonom (> 1.400 W)



Ochranná sada proti pádu

Kratos Dach (na strechu)



Ochranná sada proti pádu pozostáva z:

- záchytný 2-bodový popruh so zapínaním na klik
- bezpečnostný postroj do výšky s popruhom a karabínou, 6 metrov
- ruksak s pevným dnom, 58 litrov

Produktové číslo	Označenie
2691 918 300	ochranná sada proti pádu na strechu



Ochranná sada proti pádu

Kratos Bau (na stavbu)



Ochranná sada proti pádu pozostáva z:

- záchytný 2-bodový popruh so zapínaním na klik
- pohyblivý záchytný postroj NIRO, 10 metrov
- oceleová karabína, skrutkový uzáver
- popruhovú slučku 150 cm
- ruksak, 12 litrov

Produktové číslo	Označenie
2691 918 301	ochranná sada proti pádu na stavbu



Ochranná sada proti pádu

Kratos Hub (na zdvih)



Ochranná sada proti pádu pozostáva z:

- záchytný 2-bodový popruh so zapínaním na klik
- bezpečnostný postroj do výšky s popruhom a karabínou, 1,8 metra
- ruksak, 12 litrov

Produktové číslo	Označenie
2691 918 302	ochranná sada proti pádu na zdvih



Ochranné okuliare

Univet 5X8



- ľahké a komfortné okuliare
- dvojzložkový nosový mostík pre pohodlie bez tlaku
- ramienka nastaviteľné na dĺžku a sklon
- ergonomické línie, ktoré sa prispôbia užívateľovi
- úprava proti poškrabaniu
- úprava proti zahmlievaniu
- označenie čírych skiel: 2C-1.2 U 1 FT K N CE
- označenie šedých skiel: 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE
- hmotnosť: 29 g



Produktové číslo	Zorné sklá	Normy	BAL ks
2694 600 027	číre	EN 166, EN 170	10
2694 600 028	šedé	EN 166, EN 170, EN 172	10

Ochranné okuliare

Univet 529



- neskrslujúce
- nezahmlievajúce
- celková hmotnosť: 35 g
- rám: polykarbonát
- ramienka: čierny polykarbonát, nastaviteľná dĺžka a sklon
- konce ramienok: nylón, zelená s mäkkou špičkou
- sklá: úprava proti zahmlievaniu, úprava odolná proti poškrabaniu, ochrana proti UV žiareniu



Produktové číslo	Zorné sklá	Normy	BAL ks
2694 600 033	číre	EN 166; EN 170	10

Handrička proti zahmlievaniu



- handrička proti zahmlievaniu z mikrovlákien najnovšej generácie (15x18 cm)
- utierku na okuliare možno použiť až 200-krát a zanecháva na šošovkách okuliarov (prednej i zadnej strane) tensidy, ktoré zabraňujú zahmlievaniu šošoviek až na 6-8 hodín
- utierka z mikrovlákien zaručuje efekt proti zahmlievaniu nezávisle na povrchovej úprave šošovky, na ktorej je použitá
- odporúča sa okuliare pred použitím dôkladne vyčistiť a handričku starostlivo uschovať do priloženého vrečka



Produktové číslo	Veľkosť cm
2694 600 034	15 x 18



RECA Slovensko s.r.o.

Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 44 45 59 16
reca@reca.sk
www.reca.sk

Váš kompetentný partner pre dodávky - spojovacieho materiálu
- vŕtacieho a brúsneho materiálu - chemických prostriedkov - kotviacej techniky
- diamantovej techniky - ručného elektrického náradia - dielenského vybavenia
- prípravkov na údržbu pre autoservisy - služieb zameraných na optimalizáciu
všetkých logistických procesov - RFID systémov.

