

# RECA Slovensko



## RECA OCHRANNÉ OKULIARE

Účinná ochrana pri práci.

[www.reca.sk](http://www.reca.sk)

## RECA EX 101

- veľmi ľahké okuliare s postrannými ramenami s príjemným komfortom pri nosení
- úprava odolná proti poškrabaniu
- úprava proti zahmlievaniu
- označenie čírych skiel: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- označenie šedých skiel: 5-3,1 RECA 1FT CE
- hmotnosť: 23 g
- balenie: 10 ks



Obj.č.: 0687 225 010, číre || obj.č.: 0687 225 020, šedé

## RECA EX 102

- veľmi ľahké okuliare s príjemným komfortom pri nosení
- mäkké nosové vankúšičky
- mäkké vankúšičky na konci stráníc
- úprava odolná proti poškrabaniu
- úprava proti zahmlievaniu
- označenie čírych skiel: CE 2C-1,2 RECA 1F
- označenie šedých skiel: CE 5-3,1 RECA 1F
- hmotnosť: 21 g
- balenie: 10 ks



Obj.č.: 0687 226 010, číre || obj.č.: 0687 226 020, šedé, zrkadlové

## RECA RX 202

- ochranné okuliare s odnímateľnou penovou plastovou podložkou
- úprava odolná proti poškrabaniu
- úprava proti zahmlievaniu
- označenie: 2C-1.2 RECA 1FT CE
- hmotnosť: 29 g
- balenie: 10 ks



Obj.č.: 0687 221 010 | číre | EN 166, EN 170

## RECA RX 203

- ochranné okuliare s postrannými nastaviteľnými ramenami v sklone
- mäkké nosné vankúšičky
- protišmykové konce ramien
- úprava odolná proti poškrabaniu
- úprava proti zahmlievaniu
- označenie čírych skiel: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- označenie šedých skiel: 5-2,5 RECA 1FT CE
- hmotnosť: 25 g
- balenie: 10 ks



Obj.č.: 0687 222 010, číre || obj.č.: 0687 222 020, šedé

## Púzdro pre ochranné okuliare Hardshell

Objednávacie číslo: 0687 210 003



## RECA RX 204

- veľmi ľahký rám okuliarov s príjemným komfortom pri nosení
- úprava odolná proti poškrábaniu
- úprava proti zahmlievaniu
- označenie čírych skiel: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- označenie šedých skiel: 5-2,5 RECA 1FT CE
- hmotnosť: 21 g
- balenie: 10 ks



Obj.č.: 0687 223 010, číre || Obj.č.: 0687 223 020, šedé

## RECA RX 205

- ochranné okuliare s postrannými nastaviteľnými ramenami v sklone
- vysoký komfort nosenia vďaka mäkkým koncom staníc
- úprava odolná proti poškrábaniu
- úprava proti zahmlievaniu
- označenie číreho skla: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- hmotnosť: 32 g
- balenie: 10 ks



Obj.č.: 0687 224 010, číre

## RECA UX 301

- malé a veľmi ľahké okuliare pre plné videnie s veľmi dobrými ochrannými vlastnosťami
- úprava odolná proti poškrábaniu
- úprava proti zahmlievaniu
- nastaviteľný pásik
- dajú sa dobre kombinovať s inými osobnými ochrannými prostriedkami
- veľmi dobrý komfort pri nosení
- označenie: CE 2C-1.2 RECA 1F N
- hmotnosť: 40 g



Obj.č.: 0687 227 010, číre

## RECA UX 302

- malé a veľmi ľahké okuliare pre plné videnie s veľmi dobrými ochrannými vlastnosťami
- úprava odolná proti poškrábaniu
- úprava proti zahmlievaniu
- nastaviteľný pásik s prídavným uzatvárateľným klipom
- dajú sa dobre kombinovať s inými osobnými ochrannými prostriedkami
- veľmi dobrý komfort pri nosení
- označenie: CE 2C-1.2 RECA 1B KN
- hmotnosť: 87 g



Obj.č.: 0687 228 010, číre

## Vrecko pre ochranné okuliare

Objednávacie číslo: 0687 210 004 | rozmer 20x10 cm | balenie: 5 ks  
Objednávacie číslo: 0687 210 005 | rozmer 24x16 cm | balenie: 5 ks



# OZNAČENIE OCHRANNÝCH OKULIAROV

**Identifikačná značka výrobcu**

**Referenčná norma**

**OBLASTI POUŽITIA**

- 3 kvapaliny
- 4 prachové častice
- 5 plyn a jemné prachové častice
- 8 elektrický oblúk v dôsledku záblesku
- 9 Horúce tuhé látky, roztavené kovy

**Mechanická pevnosť**

OHNE minimálna pevnosť (filter)  
 S zvýšená pevnosť (filter)  
 F náraz s nízkou energiou 45 m/s  
 B náraz so strednou energiou 120 m/s  
 A náraz s vysokou energiou 190 m/s  
 T zaručená odolnosť od -5 °C do +55 °C

**Ďalšie ochranné označenia**

- 8 ochrana proti poruchám el. oblúka
- 9 ochrana pred roztavením kov a horúce pevné látky
- K odolnosť proti poškrábaniu
- N odolnosť proti zahmlievaniu
- R ochrana proti zosilnenému odrazu pomocou IR

**NORMY**

EN 166 ochrana očí a tváre, odolnosť proti nárazu, optická trieda, chemická odolnosť

EN 169 filter pre zvarovanie a príbuzné techniky požiadavky na prenos a odporúčané použitie

EN 170 ochranný filter proti ultrafialovému žiareniu

EN 171 infračervený ochranný filter

EN 172 ochranný slnečný filter pre pracovné použitie

**Pred číslom**

- 2C UV filter (dobré rozpoznávanie farieb)
- 4 IR filter
- 5 alebo 6 slnečný ochranný filter (bez, resp. s IR ochranou)
- iba úroveň ochrany Zváračský filter (EN 169)

**Výkon a oblasť použitia filtrov**

- 1,2 číré alebo žlté
- 1,7 I/O - Indoor/Outdoor (interiér/exteriér)
- 2,5 šedé
- 3,1 tmavošedé alebo modré zrkadlové

**Optická trieda**

1 žiadne optické skreslenie

**Identifikačná značka výrobcu**

**Mechanická pevnosť**

OHNE minimálna pevnosť (filter)  
 S zvýšená pevnosť (filter)  
 F náraz s nízkou energiou 45 m/s  
 B náraz so strednou energiou 120 m/s  
 A náraz s vysokou energiou 190 m/s  
 T zaručená odolnosť od -5 °C do +55 °C

## RECA Slovensko s.r.o.

Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava  
 Tel: +421 2 444 55 916  
 reca@reca.sk, www.reca.sk

Všetky informácie uvedené v tejto brožúre sú nezáväznú. Všetky informácie boli do brožúry zadané podľa našich najlepších vedomostí. V článkoch tejto brožúry bol vypracovaný podrobný popis prevedenia, kvality a použitia a obrázky sú čo najvernejšie. Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia - napr. v prípade uskutočnenia ďalšieho vývoja alebo z dôvodu uskutočnenia vylepšení. Za možné škody spôsobené z dôvodu tlačových chýb alebo nesprávneho použitia nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Dotlač, či opätovné vydanie, je povolené len s písomným súhlasom firmy RECA Slovensko s.r.o.!

